

Serienausstattung

Laderleistung (Norm EN 1459:1996 Anhang B)	
Max. Hubkraft	
am Boden (kg)	2.200
bei max. Hubhöhe (kg)	2.200
bei Lastkonfiguration 2 m Länge und 4 m Höhe (kg)	1.500
Ausbrechkraft (kN)	2.100
Max. Hubhöhe (m)	5,2
Reichweite nach vorn - Ausleger ausgefahren (m)	3
Hydrauliksystem	
Kapazität der Teleskoparmpumpe (Liter/Min.)	85
Getriebe	
Typ	Hydrostatisch
Mechanische Gänge	-
Hydraulikdrehzahlen	2
Geschwindigkeit im 1. Gang* (km/h)	7
Geschwindigkeit im 2. Gang* (km/h)	25
Geschwindigkeit im 3. Gang* (km/h)	-
Geschwindigkeit im 4. Gang* (km/h)	-
Motor	
Hubraum in Liter/Zylinderanzahl	3,8/4
Einspritzung	Mechanisch
ISO PS bei 2.200 U/min	75
Max. Drehmoment (ISO 14396) (Nm)	274
Reifen	
Serienausstattung	325/70 R 18
Optional	-
Bremsen	
Gewichte und Füllmengen	
Gewicht, ohne Arbeitsgeräte (kg)	4.695
Kraftstofftank (Liter)	91
Zykluszeiten	
Teleskoparm anheben (Sekunden)	4,7
Teleskoparm ausgefahren (Sekunden)	5,7
Schaufel gefüllt (Sekunden)	2

	MF 9205	MF 9306 Xtra	MF 9407 Xtra	MF 9407S Xtra
am Boden (kg)	2.200	3.000	3.500	3.500
bei max. Hubhöhe (kg)	2.200	3.000	3.500	3.500
bei Lastkonfiguration 2 m Länge und 4 m Höhe (kg)	1.500	2.000	3.000	3.000
Ausbrechkraft (kN)	2.100	3.600	6.200	6.200
Max. Hubhöhe (m)	5,2	6	7	7
Reichweite nach vorn - Ausleger ausgefahren (m)	3	3,4	4	4
Kapazität der Teleskoparmpumpe (Liter/Min.)	85	100	100	190
Typ	Hydrostatisch			
Mechanische Gänge	-	2	2	2
Hydraulikdrehzahlen	2	2	2	2
Geschwindigkeit im 1. Gang* (km/h)	7	6	6	6
Geschwindigkeit im 2. Gang* (km/h)	25	12	12	12
Geschwindigkeit im 3. Gang* (km/h)	-	18	18	18
Geschwindigkeit im 4. Gang* (km/h)	-	40	40	40
Hubraum in Liter/Zylinderanzahl	3,8/4	3,6/4	3,6/4	3,6/4
Einspritzung	Mechanisch	Common rail	Common rail	Common rail
ISO PS bei 2.200 U/min	75	100	100	122
Max. Drehmoment (ISO 14396) (Nm)	274	410	410	480
Serienausstattung	325/70 R 18	400/80R24	400/80R24	400/80R24
Optional	-	500/70R24	500/70R24	500/70R24
Im Öl-Bad				
Vorderachse und Hinterachse bei Spezifikation mit 40 km/h				
Gewicht, ohne Arbeitsgeräte (kg)	4.695	6.110	7.130	7.130
Kraftstofftank (Liter)	91	138	138	138
Teleskoparm anheben (Sekunden)	4,7	6,9	8	4,9
Teleskoparm ausgefahren (Sekunden)	5,7	5,4	7,1	4,8
Schaufel gefüllt (Sekunden)	2	3	3	2,3

* with max speed specified machine

	MF 9205	MF 9306 Xtra	MF 9407 Xtra	MF 9407S Xtra
Hydraulik				
Alle Hydraulikfunktionen proportional und elektronisch geregelt	•	•	•	•
Zusatz-Hydraulik	•	•	•	•
Mechanische Arbeitsgerätaufnahme	•	•	•	•
Getriebe				
Hydrostatisch	•	•	•	•
Rangierpedal	•	•	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage	•	•	•	•
Motor				
Automatischer Trennschalter	-	•	•	•
Lenkung				
Drei Lenkmodi mit manueller Ausrichtung	•	-	-	-
Drei Lenkmodi mit automatischer Ausrichtung	-	•	•	•

Optionen

	MF 9205	MF 9306 Xtra	MF 9407 Xtra	MF 9407S Xtra
Vorwärts/Neutral/Rückwärts Anwahl am Joystick	-	•	•	•
Hydraulische Arbeitsgerätaufnahme	•	•	•	•
Umkehrlüfter	-	•	•	•
Hydraulikhaken	•	•	•	•
Schwungstilgung	-	•	•	•
Klimaanlage	•	•	•	•
Antenne und Lautsprecher	•	•	•	•
Dach-Scheibenwischer	•	•	•	•
Luftgefederter Sitz	-	•	•	•
Arbeitscheinwerfer	•	•	•	•
Anbaugeräte				
Erdschaufel	•	•	•	•
Schüttgutschaufel	•	•	•	•
Palettengabel	•	•	•	•
Dunggabel mit Greifer	•	•	•	•
Lasthaken	•	•	•	•
Ballenzange	•	•	•	•

	MF 9205	MF 9306 Xtra	MF 9407 Xtra	MF 9407S Xtra
Alle Hydraulikfunktionen proportional und elektronisch geregelt	•	•	•	•
Zusatz-Hydraulik	•	•	•	•
Mechanische Arbeitsgerätaufnahme	•	•	•	•
Getriebe				
Hydrostatisch	•	•	•	•
Rangierpedal	•	•	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage	•	•	•	•
Motor				
Automatischer Trennschalter	-	•	•	•
Lenkung				
Drei Lenkmodi mit manueller Ausrichtung	•	-	-	-
Drei Lenkmodi mit automatischer Ausrichtung	-	•	•	•

	MF 9205	MF 9306 Xtra	MF 9407 Xtra	MF 9407S Xtra
Vorwärts/Neutral/Rückwärts Anwahl am Joystick	-	•	•	•
Hydraulische Arbeitsgerätaufnahme	•	•	•	•
Umkehrlüfter	-	•	•	•
Hydraulikhaken	•	•	•	•
Schwungstilgung	-	•	•	•
Klimaanlage	•	•	•	•
Antenne und Lautsprecher	•	•	•	•
Dach-Scheibenwischer	•	•	•	•
Luftgefederter Sitz	-	•	•	•
Arbeitscheinwerfer	•	•	•	•
Anbaugeräte				
Erdschaufel	•	•	•	•
Schüttgutschaufel	•	•	•	•
Palettengabel	•	•	•	•
Dunggabel mit Greifer	•	•	•	•
Lasthaken	•	•	•	•
Ballenzange	•	•	•	•

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. Änderungen können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen aufweisen. Technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Händler bestätigt werden.