



MASSEY FERGUSON



38-46 PS

# MF 1700

Kompakttraktor – klein, praktisch und einfach einzusetzen



VON MASSEY FERGUSON

# Technische Daten

|  | MF 1740                                   | MF 1747                                   |
|--|---|---|
| <b>Motor</b>   |   |   |
| Leistung bei 2600 U/min                                | 38 (28)                                   | 46 (33,8)                                 |
| Zylinder/Hubraum                                       | 3 (Turbo)/1498                            | 4/2197                                    |
| Kraftstofftank   | 40  | 53  |
| <b>Getriebetyp</b>                                     |   |   |
| HC   | ● Hydrostatisch (HST)                     | ● Hydrostatisch (HST)                     |
| A  | ● Mechanisch 12 x 12                      | ● Mechanisch 12 x 12                      |
| <b>Zapfwelle</b>                                       |   |   |
| Einschaltung   | Unabhängig                                | Unabhängig                                |
| Drehzahlen Heckzapfwelle                               | 540/540 Eco                               | 540/540 Eco                               |
| Mittelzapfwelle  | ●   | ●   |
| A  | ○   | ○   |
| <b>Räder und Reifen</b>                                |   |   |
| „Standard“ Landwirtschaftsreifen                       | Vorne 8,00-16<br>Hinten 13,6-24           | Vorne 9,5-16<br>Hinten 13,6-28            |
| „Standard“ Rasenreifen                                 | Vorne 212 x 80 D15<br>Hinten 355 x 80 D20 | Vorne 212 x 80 D15<br>Hinten 355 x 80 D20 |
| <b>Hinterachse</b>                                     |   |   |
| Differentialsperre                                     | ●   | ●   |
| Bremsen, intern, nasse Scheiben                        | ●   | ●   |
| Dreipunkthubwerk, Kategorie 1                          | ●   | ●   |
| Zugkraftregelung                                       | HC -<br>A ●                               | HC -<br>A ●                               |
| Hubkraft   | kg 1270                                   | 1580                                      |
| Hydraulikpumpenleistung                                | Liter/Min 74,3                            | 74,3                                      |
| Steuerventile  | 2   | 2   |
| Überrollschutz, Mitte, klappbar                        | A ●                                       | A ●                                       |
| <b>Gewichte und Abmessungen</b>                        |   |   |
| Gewicht  | Kg HC 1680<br>kg A 1528                   | 1958<br>1810                              |
| Gesamtlänge/-höhe/-breite                              | mm (HC Min) 3475/2200/1440                | 3455/2325/1645                            |
| Radstand   | mm 1770                                   | 1900                                      |
| Min. Bodenfreiheit                                     | mm 310                                    | 310                                       |
| <b>Sonstiges</b>                                       |   |   |
| Kabinenoption  | Nur HC                                    | Nur HC                                    |
| Heizung und Lüftung                                    | ●   | ●   |
| Klimaanlage  | ●   | ●   |
| Klappbare Motorhaube, Servolenkung, Straßenbeleuchtung | ●   | ●   |



Hebel für Fahrtrichtungswechsel links



Tempomat, Motor-Ansprecheinstellung



Unabhängige Zapfwelleneinrückung



Mechanischer Joystick

# MF 1700

- 2 NEUE Modelle MF 1740 (38 PS) und MF 1747 (46 PS)
- Mechanisches 12x12 Synchro-Shuttle- oder hydrostatisches Getriebe
- Als Kabinen- oder Plattformausführung lieferbar

## Highlights

- Das neue Hydrostatikgetriebe bietet einen links angeordneten Hebel für Fahrtrichtungswechsel, Fahrgeschwindigkeitsregelung sowie Einstellungen für Ansprech- und Höchstgeschwindigkeit
- 75 l/min Hydraulikpumpenleistung
- 2 Steuerventile mit Joystick-Hebel als Standard
- Unabhängige Zapfwelle 540/540 Eco
- 2-türige Kabine mit Klimaanlage als Standard